

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE SILO DE 35 TM EN PANTICOSA

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad	35 Toneladas (29 m3)
Altura mínima boca de descarga al suelo	4,00 metros
Anchura libre para paso de camión	3,6 metros
Diámetro boca de descarga	400mm

- Tubería para llenado neumático de 3" sin codos y dotada de un Racor rápido para acoplar la manguera de la cisterna.
- Boca de hombre para observar el interior del depósito
- Aireadores en la parte posterior.
- Escaleras y Barandilla superior de acuerdo al R.D.485/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo.
- Peldaños antideslizantes y escalera inferior con cierre, para evitar el acceso de personal ajeno.
- Boca de descarga tipo casco o teja en A° inoxidable AISI 304
- Barandilla superior en parte cilíndrica en Acero al carbono galvanizado.
- Salida flexible L 2,5 mts con soporte y accesorios en A° inoxidable para boca de descarga.
- Estructura soporte en acero al carbono.
- Las escaleras y barandillas, tubería de llenado y demás partes metálicas han de ser materiales inoxidables o resistentes a la sal.

El Adjudicatario ejecutará la obra civil necesaria para la instalación completa del depósito de sal en el lugar de Panticosa que se indique por parte de los Servicios Técnicos de la Comarca.

Sabiñanigo ,a 14 de Octubre de 2019

LA PRESIDENTA

DILIGENCIA: Para hacer constar que el presente pliego ha sido aprobado por RESOLUCION DE PRESIDENCIA con fecha 14 de Octubre de 2019

Sabiñanigo ,a 14 de Octubre de 2019

LA SECRETARIA

Fdo.: D^a ANA B. BERGUA

Fdo.: D.^a LOURDES ARRUEBO



